

Российские уличные и интерьерные светодиодные экраны от производителя «под ключ»



Сайт: <https://mmz.bitrix24.site/ledmmz/>

Тел.: [\(8362\) 42-14-38](tel:8362421438) e-mail: pgn@marimmz.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА СВЕТОДИОДНЫХ ЭКРАНОВ АО «ММЗ»

Индивидуальный подход к клиенту

- ⚙ Мы разработаем или предложим наиболее оптимальный экран под ваши требования и условия;
- ⚙ Мы изготовим, отгрузим, смонтируем и запустим экран собственными силами.

Гарантия 3 года и постгарантийное обслуживание

- ⚙ Мы предоставим гарантию в 3 года и осуществим быстрое обслуживание в не гарантийных случаях.
- ⚙ В комплект входит ЗИП из одной закупки светодиодов. Это позволяет быстро восстановить экран при механических повреждениях.

Срок службы – 10 лет

- ⚙ Как показывает практика, экраны АО «ММЗ» бесперебойно работают более 10 лет, а один из заказчиков эксплуатирует экран на протяжении 18 лет!

Покупаете сейчас, а платите – потом!

- ⚙ Мы предоставляем возможность ежемесячной оплаты на протяжении 5 лет. Так экран остается в нашей собственности и ответственность за работоспособность также остается за нами.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТОДИОДНЫХ ЭКРАНОВ

АО «ММЗ» осуществляет полный цикл производства экранов – от разработки до монтажа. Стандартные экраны с размерами 6х3 м и 15х5 м всегда в наличии на складе.

Кроме того, наше конструкторское бюро работает по ТЗ заказчика, а это означает, что Вы всегда сможете заказать экран под индивидуальные требования.

Светодиодный экран 6х3 м.

Шаг пикселя: 9,375 мм
Комфортное восприятие: 9 м
Разрешение: 640x320
Мощность рабочая, кВт: 4,3
Мощность пиковая, кВт: 12,8
Электропитание: 380 В, 50 Гц
Габариты, м: 6х3х0,12
Масса, кг: 550
Температура эксплуатации: от - 30 до +50 С
Непрерывная работа: 24/7
Авторегулировка яркости: да
Угол считывания: 140 градусов
Класс пыле- и влагозащиты: IP66/IP54
Операционная система: российское программное обеспечение



Светодиодный экран 15х5 м.

Шаг пикселя: 11,7 мм
Комфортное восприятие: 11 м
Разрешение: 1280x416
Мощность рабочая, кВт: 18,2
Мощность пиковая, кВт: 54,5
Электропитание: 380 В, 50 Гц
Габариты, м: 15х4,9х0,12
Масса, кг: 2200
Температура эксплуатации: от - 30 до +50 С
Непрерывная работа: 24/7
Авторегулировка яркости: да
Угол считывания: 140 градусов
Класс пыле- и влагозащиты: IP66/IP23
Операционная система: российское программное обеспечение



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

*АО «Марийский машиностроительный завод» основан в 1941 году
и обладает полным циклом производства*

Светодиодные экраны АО «ММЗ» не ломаются, не отключаются, не тормозят, не выгорают, не сгорают и не гаснут!

АО «ММЗ» предоставляет гарантию в течение 3 лет после приобретения оборудования.

Срок службы светодиодных экранов АО «ММЗ» – более 10 лет.

Отдел маркетинга:



Тел.: [\(8362\) 42-14-38](tel:(8362)42-14-38)

E-mail: pgn@marimmz.ru

Адрес:



г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15

Сайт: <https://mmz.bitrix24.site/ledmmz/>